



**Funksjon:** Solid plugg med gode temperatur- og aldringsegenskaper. Pluggens utforming hindrer rotasjon ved montering og gir mulighet for rettet ekspansjon. Pluggen brukes til de fleste byggematerialer, men egnet seg best i massive materialer som betong, stein og massivtegl.

**Materiale:** Nylon.

**Monteringsinstruksjon:** Bor et hull tilpasset størrelsen på pluggen iht. tabellen nedenfor. Trykk pluggen inn i hullet. Monter festedetaljen med skrue tilpasset pluggen iht. samme tabell. Lengden på skruen skal være ca. 5 mm lenger enn plugg og festedetalj til sammen.



D	L	Bor mm	Skruedim. mm	Art.nr.	Antall	Forp.	ML
4	20	4	2,5-3,5	334020	100	Forpakning	40
4	20	4	2,5-3,5	SB334020	30	Posepakke	10
5	25	5	3,0-4,0	335025	100	Forpakning	40
5	25	5	3,0-4,0	SB335025	25	Posepakke	10
6	30	6	4,0-5,0	336030	100	Forpakning	16
6	30	6	4,0-5,0	SB336030	20	Posepakke	10
8	40	8	5,0-6,0	338040	100	Forpakning	12
8	40	8	5,0-6,0	SB338040	15	Posepakke	10
10	50	10	6,0-8,0	331050	50	Forpakning	12
10	50	10	6,0-8,0	SB331050	10	Posepakke	10
12	60	12	8,0-10,0	331260	25	Forpakning	12
12	60	12	8,0-10,0	SB331260	5	Posepakke	10
14	70	14	10,0-12,0	331470	20	Forpakning	12
14	70	14	10,0-12,0	SB331470	3	Posepakke	10
16	80	16	12,0-14,0	331680	10	Forpakning	12
16	80	16	12,0-14,0	SB331680	2	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.



### CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Email: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

### ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

