

HUNTONIT

FDV - 100

Produkt: Huntonit Grunnet Listverk

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Grunnet Furulistverk
Montering	Limes eller spikres / stiftes
Spikertype	1,7 x 35 hodestift
Lim	Hurtigherdende limtyper
Spikerplugg-betong	Egnet spikerplugg
Avstand festepunkter	60 cm. spiker eller etter behov
Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Kjell Torland, Produktsjef
Produktbeskrivelse	
Produkt	Grunnet furu listverk for bruk sammen med Huntonit vegg og takprodukter
Betegnelse	Grunnet furu listverk
Malings type	Akrylmaling. YL gruppe 00
Farge/glansgrad	Diverse farger Produktet leveres grunnet Glansgrad 20
Inneklima	Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.04
Vedlikehold / overmaling	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales akrylmaling da denne gir best heft til underlaget.
Renhold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamerens
Bearbeiding	Kuttet med sag. Avsug på sag anbefales
Astma Allergi	Ingen skadelige avgassinger
Brannklassifisering	Ingen klassifisering
Avfallshåndtering	Kan sorteres som vanlig treavfall

Endret: 10.02.16

Erstatter: 15.04.15

BYGGMA
group