

#### PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk A/S [www.lobas.no](http://www.lobas.no)

#### REFERANSER

Styrkekrav m.m: Byggdetaljblad NBI 525.931  
 Monteringsbeskrivelse Avhengig av modell  
 Valg av modell Lobas produktkatalog  
 Valg av farge Lobas fargekart

#### MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Stålkvalitet konsoll og gelender	DX51D
Konsoll	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60 µm
Gelender	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m <sup>2</sup> + polyesterbelagt min. 60µm
Innfeste skruer	Rustfritt for innfeste over tak, C3 for innfeste under taktekking.
Div. skruer	Skruer til klype: rustfritt

#### PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstill alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

#### ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

#### BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

#### VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer bør ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket og click-fals tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

#### MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen eller i NBI Byggdetaljblad 525.931

#### BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som snøfanger, ikke som feste for stige eller sikringslinje

#### GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på overflatebelegget.

#### EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

#### TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.  
 Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.