

ROCKTETT TAPE

PRODUKT

ROCKTETT Tape er en spesielt utviklet fleksibel tape med akryllim, som er beregnet til bruk i bygninger. Kombinasjonen av akryllimets enestående festeegenskaper og den gode fleksibiliteten gir en ekstra god holdbarhet.

ANVENDELSE

ROCKTETT Tape er utviklet spesielt for bruk på ROCKTETT Dampsperre og ROCKTETT Klimamembran.



- ROCKTETT Tape kan også brukes på alle typer membraner, undertak, kryssfinér, sponplater, OSB-plater samt høvlet tre og på glatte metall-overflater.
- ROCKTETT Tape kan ikke brukes på lettbetong, betong, murstein, lettklinker-betong, ru overflater av tre samt materialer som inneholder bitumen.



Produktdata

Spesifikasjon	Verdi
Format	60 mm x 25 m/rull
Materiale	Akryltape / polyesterfilm
Farge	Transparent / hvit
Klebeevne	Plast, metall, glass, tre og papir
Holdbarhet	Aldringsbestandig og 20 år for klebeevne

Tekniske data

Egenskaper	Verdi
Strekkestyrke	6N/625 mm ² v. -2° til +23°C
Avrivningsstyrke	27N/25 mm ² v. -2° til +23°C
Temperaturbestandighet	-40°C til +70°C
Helsefare	Ingen

Dimensjoner (pakker)

Dimensjoner (mm)	NOBB nr	Stk pr pakke	lpm pr rull
25000 x 60	30675227	10	25