

Bruksområde

ESSVE Universalplugg er beregnet for innfestning i betong, naturstein, tegl, lettbetong, Leca etc og platemateriale.

Beskrivelse

Universalplugg er utformet slik at skruen tar gjenge i pluggens bunn. Ved innskruing tvinges pluggen til å trekkes sammen, og på den måten ekspandere. Avhengig av hvilket materiale pluggen brukes i (hard, porøst, hullstens- eller platemateriale) kan den ekspandere svært ulikt. I harde materialer trekkes kun plug-

gen sammen, mens i hullstens- eller platemateriale kan den trekkes sammen til en knute. Pluggen har kraftige vinger som hindrer den fra å rotere i hullet.



Montering

Skrusens lengde må være tilpasset slik at minimumslengden er lik pluggens lengde + den forankrede detaljens tykkelse. Pluggen er produsert av polyetylen og tåler temperatur - 50°C til + 80°C

Montering

1. Bor hull med diameter ifølge Tekniske Data. Trykk inn pluggen i materialet.
2. Ferdig montering i platemateriale. OBS! Unngå å overtrekke skruen.
3. Ferdig montering i porøse og massive materialer. Knutens størrelse avhenger av materialets hardhet.

Tekniske data

Materiale	Polyetylen
-----------	------------

Universalplugg

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Bor Ø mm	Skrue Ø mm	Ant/forp	Forp/kartong
50130	41023680	5x30	5	3,0-3,5	100	12
50230	46006452	5x30 (bulk)	5	3,0-3,5	24000	1
50132	41023748	6x35	6	4,0-4,5	100	12
50232	46006463	6x35 (bulk)	6	4,0-4,5	16000	1
50134	41023755	8x50	8	5,0-6,0	100	6
50234	46006478	8x50 (bulk)	8	5,0-6,0	6000	1
50136	41023763	10x60	10	6,0-8,0	50	8
50236	46006482	10x60 (bulk)	10	6,0-8,0	4000	1

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Bor Ø mm	Skrue Ø mm	Ant/forp
511821	41325762	5x30	5	3,0-3,5	11
511823	41325770	6x35	6	4,0-4,5	7
513813	41325838	6x35	6	4,0-4,5	60
511825	41325788	8x50	8	5,0-6,0	4
513815	41325846	8x50	8	5,0-6,0	30
511827	41325796	10x60	10	6,0-8,0	3