

Sirkelsag

5143R

2 200 W • 2 700 min⁻¹ • 355 mm

Meget effektiv sag for industribruk, med mykstartfunksjon

Sagen har holdbar girkasse og motor som er egnet til industribruk. Sterk og stillegående, med stort sagbord i aluminium for enkel og presis saging.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	2200 W
Turtall	2700 min ⁻¹
Maks skjæredybde ved 90°	130 mm
Maks skjæredybde ved 45°	90 mm
Maks skjæredybde ved 56°	60 mm
Maks skjæredybde ved 60°	60 mm
Bladdiameter	355 mm
Senterhull	30 mm
Ledning	5,0 m
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	14,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	607 x 323 x 416 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	30/38 mm

Brukerfordeler

- Holdbar girkasse og motor.
- Egnet til industribruk
- Sterk og stillegående, med stort sagbord i aluminium for enkel og presis saging.

NOBB 41080276

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

152498-8

Parallellanlegg



415816-4

STØVSUGERADAPTER



B-08274

Sirkelsagblad Makforce T.C.T., 355 x



VALGFRITT TILBEHØR

152498-8

Parallellanlegg



415816-4

STØVSUGERADAPTER



783204-6

Unbrakonøkkel 6



B-08545

Sirkelsagblad Makforce T.C.T., 355 x



B-17697

Sirkelsagblad spesial T.C.T., 355 x 30



ANNET

Bruksanvisning

