

UNDER STÄNDIG UTVECKLING SEDAN 1944.

GARAGEJÄRN

Garagejärn med påsvetsade ingjutningsjärn används som tröskelförstärkning vid garageport. Garagejärnet gjuts fast med lutning utåt för vattenavrinning.

Material: 5,0 mm varmförzinkad stål,
50x50 mm skänklar.

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
6155250	5x50x50x2500	10	1



GARAGE DOOR THRESHOLD BRACKET

5 mm steel bracket that provides a long lasting barrier and protection between the garage door bottom and the floor. To be casted into the concrete floor .

Material: 5,0 mm heavy galvanized steel,
50x50 mm angles.

MUSEBAND

Används för att hindra möss och andra smådjur att ta sig in under väggspanelen i fastigheter. Bidrar även till förbättrad ventilation av väggen.

Material: Varmförzinkad stålplåt.

Spikhål: Ø 3,5 mm

Artikelnr.	Dimensioner	Vikt	Antal/förp.
3004001	1,25 M	0,125	50



MOUSE STRIP

Prevents mice from entering behind cladding and provides improved ventilation of the wall.

Material: Heavy galvanized steel

Nail holes: Ø 3,5 mm