



DecoMax Spraylakk

Mars 2018

Produktbeskrivelse

DecoMax Spraylakk er en slitesterk lakk, beregnet til dekorasjons- og hobbymaling på tre og metallflater ute og inne.

Behandling

Forbehandling:

Overflaten skal være tørr og ren for fett, smuss, voks og polish.

Vaskes med Nordsjö Forvask. Ujevnheter og løstsittende malingrester skrapes bort og slipes ned. Blanke flater bør mattslipes eller grunnes med en primer for å få best verdheft.

Bruk:

Umalte flater og flater som krever rustbeskyttelse grunnes med hvit eller grå primer. Normalt er det ikke nødvendig å grunne treflater. Tildekk området rundt flaten som skal males. Spray på et jevnt lag som ikke er tykkere enn at lakken ikke begynner å sige/renne. La tørke. Spray også eventuelt på et lag til.

Helse og miljø

Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no



Tekniske data

Fysikalske data:

Type: Alkyd

Glans: Akrylsampolymer

Støvtørr: 5 og 90 + 23°C 50 % RF: 1 time

Densitet: 1,1

Tørrestoff: 60 % +5°C Maks +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Brekking: Nei

Emballasje: 0,4 liter

Lagring: Frostfritt

Bruksdata:

Forbruk: 6-8 m²/L

Påføringsmetoder: Sprøytes på

Tørketider: (v+23°C, 50 % RH)

Støvtørr: 1 time

Overmalbar: < 2 timer/> 4 DØGN

Bruktørr: 6-8 timer

