



## Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### Decomax Spraylakk

#### Produsent

AkzoNobel Coatings AS  
Postboks 565  
1411 KOLBOTN

Produktnavn:

Decomax Spraylakk

Bindemiddel:

Alkyd

Tynningsmiddel:

-

desember 2017

### Bruksområde

DECOMAX SPRAYLAKK er en slitesterk lakk, beregnet til dekorasjons- og hobbymaling på tre og metallflater ute og inne.

#### Underlag:

Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur over +0°C.

#### Påføringsmetode:

Sprøytes på.

#### Oppbevaring:

Lagres utilgjengelig for barn.

### Vedlikehold

#### Renhold:

Kan vaskes med milde vaskeprodukter.

#### Vask av malte flater:

Ved daglig renhold skal temperaturen på vaskevannet ikke overstige 40 °C. Høytrykksvasking er ikke anbefalt. Bruk av vaskemidler med slipemidler skader overflaten. Proudtet reduseres ved stor renholdsbelastning.

#### Våtslitasjemotstand:

(Ikke oppgitt.)

#### Vedlikeholdsintervall:

Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervaller, ommaling utføres etter behov.

### Reparasjon/skade

Ved utbedring etter sårskader/hull benyttes samme type produkt som da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge, benyttes samme produkt, kontakt forhandler/malerfirma.

### Avfallshåndtering

Rester av søl av maling og lakkprodukter må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres gratis til nærmeste avfallsmottak, se: [www.tomtogsort.no](http://www.tomtogsort.no)

### Helse/miljø/sikkerhet

Se eventuell helse-/miljøfaremerking på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av dette produktet, er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer: Ettersom de forhold produktene benyttes under, ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring. osv.

**Det er utarbeidet produktdatablad og sikkerhetsdatablad for produktet**