

PRODUKTDATABLAD

Scan Ildfast stein

Tekniske egenskaper

Produktbeskrivelse:

Tørrpresset ildfast tegl av charmotte og leire. Ildfast føring i vedfyrte ovner og peiser.

Dimensjon/Varenummer/NOBBnummer	230x114x25 mm / K2411 / 42160232
	230x114x32 mm / K2421 / 42160258
	230x114x50 mm / K2431 / 42160243
	230x114x64 mm / K2441 / 42160262
Kjemisk analyse	- Al ₂ O ₃ = 38% - Fe ₂ O ₃ = 1,9%
Volumvekt	NS-EN 993-1 = 2150 kg/m ³
Åpen porøsitet	NS-EN 993-1 = 22%
Kaldtrykkfasthet	PRE/R 14-2, 90 = 33 N/mm ² (MPa)* *1 MPa = 10 kp/cm ²
Maks anbefalt brukstemperatur	1330 C°
Produsent	Shandong Huayan Metallurgy and Construction Co., Ltd. Kina.
Importør	BMC Trading AS, Stoltenbergsgate 58, 3101 Tønsberg
Sikkerhet	Se separat sikkerhetsdatablad
NB : De tekniske data gitt i dette databladet representerer gjennomsnittlige analyseverdier, og skal ikke brukes som spesifikasjonsverdier.	

Vest/Nord Norge
Tlf:+45 96 31 28 00
Faks:+45 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.dk



BMC
www.bmc-norge.no

Øst Norge
Tlf: 33 30 03 90
Faks:33 30 03 99
bmc@bmc-norge.no