

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Ferdigmalt veggplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 30345581*

PRE-m30345581

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Huntonit ferdigmalte veggplater har 3,4, 5 eller 6 bord som hver har en bredde på 100-120mm-150mm eller 200mm.

Platene har not og fjær og er enkle og raske å montere, enten på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. Veggplatene er ferdig malt slik at videre bearbeiding etter montering er unødvendig.

Platene leveres i forskjellige overflater. Kan overmales i ønsket farge etter behov. Platene er behandlet med 4 strøk maling og 1 strøk lakk.

Veggplatene kan også anvendes i "tørrsoner" på våtrom.

Huntonit ferdigmalte veggplater er rene naturprodukter som bidrar til et sunt inneklima, og anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

Bruksområde

Huntonit bygningsplater brukes som innvendig kledning på vegger, og gir et originalt og delikat utseende som passer godt til nybygg og restaurering.

Farger


Basisfarge: Hvit NCS 0502 Y. Glansgrad 20.

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-



Antikk



Faspanel 6



Elegance



Royal



Symfoni



Faspanel 3

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Ferdigmalt veggplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 30345581*

PRE-m30345581

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Antikk	Elegance	Royal	Symfoni	
Format	11x620x2390/2740	11x620x2390/2740	11x620x2390/2740	11x620x2390/2740	
Farger	Hvit	Magnolia, Caffè latte	Fransk grå, Antikk gul, Magnolia, Caffè latte, Manul.	Caffelatte, Fransk grå	
Malingstype	Akryl	Akryl	Akryl	Akryl	
Spikertype	1,7 x 35 hodestift	1,7 x 35 hodestift	1,7 x 35 hodestift	1,7 x 35 hodestift	
Krampetype	≥ 10 mm rygg	≥ 10 mm rygg	≥ 10 mm rygg	≥ 10 mm rygg	
Skruetype tre/stål	BK 35 Christiania spigerverk e.l.	BK 35 Christiania spigerverk e.l.	BK 35 Christiania spigerverk e.l.	BK 35 Christiania spigerverk e.l.	
Liming på betong og stålstendere	Casco Superfix	Casco Superfix.	Casco Superfix	Casco Superfix	
Spikerplugg - betong	Ficher spikerplugg N5 x 30Z e.l.	Ficher spikerplugg N5 x 30Z e.l.	Ficher spikerplugg N5 x 30Z e.l.	Ficher spikerplugg N5 x 30Z e.l.	

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

Q63 Plater på vegger og søyler.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflate på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggdetaljer

571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper.

543.204 Innvendig platekledning.

Øvrige henvisninger

Alt mur og pussearbeid, skal være avsluttet før platene tas ut av emballasjen, og monteres. Enkel montering med not-fjær-fas på tre- eller stålstendere.. Platene skal spikres skjult på lekter med 17/35 spiker m/hode og med 15 cm avstand mellom stiftene (40 cm for spikerplugg).

Platene kuttes med sag. Avsug på sag anbefales.

Se også egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres tørt. Akklimatiseres i emballasje før bruk. Malte plater skal ikke luftes, men tas rett ut av emballasjen.



Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Ferdigmalt veggplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 30345581*

PRE-m30345581

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

—

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, NBI Teknisk godkjenning (NTG) nr. Nr. 2038/95.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra: www.byggforsk.no**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Brannklassifisering: In 2 NBI-NTG Nr. 2038 iht. 3919.

Anbefalt av Norges Astma og Allergi Forbund.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Byggma ASA
Organisasjonsnr. NO 979 165 285 MVA
Adresse Postboks 21
Postnr. og poststed 4701 Vennesla
Telefon 38 13 71 00
Telefaks 38 13 71 01
E-post byggma@byggma.no
Internettadresse www.byggma.no

HUNTONIT

*Informasjonen gjelder for følgende 6 NOBB moduler: 26995175, 26857961, 22857627, 10540896, 22857619 og 23611403.