



POWDER ADHESIVE

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Powder Adhesive är ett stärkelsebaserat tapetklister i pulverform för maskin och hand applisering i torra utrymmen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Powder Adhesive är avsett för uppsättning av papperstapeter på sugande underlag. Till kraftigare papperstapeter bör Wall Adhesive användas.

ARBETSBESKRIVNING


Blandning Blanda i rent kärl av plast eller rostfritt. Tillsätt pulvret långsamt under kraftig omrörning med ballongvisp i ca 20 sekunder. Låt limmet svälla i minst 20 minuter och rör om före användning. **Förbehandling** Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa samt förlimma ytan. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. **Förlimning:** Powder Adhesive. **Uppsättning** Applicera klisset på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga och "dra" enligt tapettillverkarens anvisningar. Limma max 10-15 våder åt gången. Pressa noggrant fast tapeten med en tapetborste. Följ tapetfabrikantens anvisning.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Konsistens	Flingor
Färg	Beige
Densitet	0,5 kg/liter
Blandningsförhållande	1 paket Powder Adhesive 500g ska blandas i 12,5 liter vatten.
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Vatten. Limfläckar avlägsnas med fuktig till blöt svamp eller trasa innan klistret torkat. Verktyg rengörs med ljummet vatten.
.	1 paket Powder Adhesive 250g ska blandas i 6,25 liter vatten.
Limåtgång	4-5 m ² /liter färdigblandat klister beroende på material och appliceringsmetod.
Brandfarligt	Nej
Lagring	Obegränsad, om limmet lagras torrt
.	Färdigblandat lim kan lagras ca 4 veckor i slutet kärl
Appliceringshjälpmedel	Roller, pensel eller Tapetmaskin

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

