Spikerpistol 16°

- Takpapp
- Underlagspapp
- Vindsperre
- Asfaltplater
- Gipsplater utendørs
- Shingel

Haubold RNC45R er en pappspikerpistol på luft. Den er lett og kompakt å jobbe med, har et lavt lydnivå og et bredt spikersortiment fra 19 - 45 mm.

Verktøyet har gummiert grep som reduserer vibrasjoner og øker arbeidskomforten.

Dybdejusteringen er nøkkelfri.

16° pappspiker

Fargekodene på eskene

Ø x L i mm	Antall pr. eske	Pall	Nobb nr.	Best. nr.	
VARMFORSINKET GLATT STÅLTRÅDBÅNDET					
3.0 x 19	3000	65	42885602	505829	
3.0 x 22	3000	65	42885617	505830	
3.0 x 25	3000	65	42885621	505831	
3.0 x 32	2250	65	42885636	505832	
3.0 x 35	2250	65	42885640	505833	
3.0 x 38	2250	65	42885666	505834	
3.0 x 45	2250	65	42885674	505835	
VARMFORSINKET RINGET PAPPSPIKER					
3.0 x 19	3000	65	51160597	574664	NYHET
RUSTFRI A2 SLETT PAPPAPIKER					
3.0 x 25	3000	65	51160601	574580	NYHET
ELFORSINKET SLETT PAPPSPIKER					
3.0 x 19	3000	65	51160620	505848	NYHET
3.0 x 32	2250	65	51160635	505851	NYHET

Tilbehør	Nobb nr.	Best. nr.
Paslode oljespray 500 ml	48958053	151299

Verktøymodell:	**Haubold RNC45R**
Best. nr.:	505698
Nobb nr.:	42904396
Antall pr. pall (T-pakk):	24

Teknisk spesifikasjon

Vekt:	2.27 kg
Mål (H x L x B):	274 x 265 x 118 mm
Spikerforbruk:	Coil 16°
Spikerlengde:	19 - 45 mm
Spikertykkelse:	3.0 mm
Magasin:	125 spiker
Arbeidstrykk:	5 - 8.3 bar
Lydnivåer NS-EN 12549:	Lydsone LpA, 1s, 1m: 85.5 dB Lydtrykk LpA, 1s: 85.5 dB Lydeffekt LwA, 1s: 98.5 dB
Vibrasjoner NS-ISO 8662-11:	3.8 m/s²

Haubold RNC45R leveres med vernebriller, bruksanvisning, sikkerhetsinstruksjon, CE-deklarasjon, reservedelstegning og olje.