

FDV-DOKUMENTASJON

Juli 12

Norsk SteinMiljø®



Norsk SteinMiljø AS

Fliser, glassbyggerstein, naturstein

1588

Stone Wall

NOBB modulnr. 25672601

FDV-m25672601

1. PRODUKTBEKRIVELSE

- Stone Wall – Skiferstaver med knekt naturkant i fargene Grå, Grå/Rust, Sort, Sort/Rust og Hvit/Beige/Grå – størrelse rett stein 60x15 cm, utvendig og innvendig hjørner 40,5+10,5x15 cm, endestein 60x15 cm, tykkelser for alle typer 2-4 cm
- Stone Wall Jazz – kvarts i farge sort/hvit – størrelse rett stein 60x15 cm, utvendig/innvendig hjørner 40,5x10,5+15 cm, endestein 60x15 cm, tykkelse 2 cm
- Stone Wall Valdres – granitt/kvarts i farge Grønn/Grå – størrelse rett stein 56x20 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x20 cm, innvendig hjørner 40,5+10,5x20 cm, hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm.
- Stone Wall Smalstripet – skifer i fargene Sort/Rust, Grågrønn, Hvit/Beige – størrelser rett stein 40x10 cm, utvendige og innvendige hjørner 40,5+10,5x10 cm, endestein 40x10 cm, tykkelse for alle typer 2 cm
- Stone Wall Trysil – kvartsstein i farge Gul/Beige – størrelser rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm
- Stone Wall Hardanger – kvarts/granitt stein i farge Grå/Hvit – størrelse rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm
- Stone Wall Stryn – kvarts/granitt stein i farge Grå/Hvit – størrelse rett stein 56x15 cm, utvendige hjørner 40,5+10,5x15 cm, , hel endestein 56x20 cm, halv endestein 28x20 cm, tykkelse 4 cm
- Norway Collection – Stone Wall Antique-brun med sorte spetter/blå krystaller, Emerald-sort med blå krystaller, Silver-blå med sorte spetter og blå krystaller og Masi-grønn og hvit – størrelse rettstein 60x15 cm, utvendige og innvendige hjørner 40,5+10,5x15cm og endestein 60x15 cm, tykkelse 2-3 cm.

Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med godt varmt vann, eventuelt tilsatt fettløselig vaskemiddel. Kan høytrykkspyles men utvis forsiktighet og ikke bruk for hardt trykk.

Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Produktet kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte den.

Fuktbestandighet Produktet absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres. Produktene er frostsikre.

Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Stone Wall		NOBB modulnr. 25672601
FDV-m25672601		
3. MILJØPÅVIRKNING		
<p><i>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Emisjon</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Miljømerking</i> Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.</p> <p><i>Kommentarer vedr. miljøpåvirkning</i> <input type="checkbox"/></p>		
4. HMS-REFERANSER		
<p>Bruk vernebriller, hørselvern, støvmaske og hansker ved kapping av stein. Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.</p> <p><i>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</i> <input type="checkbox"/></p>		
5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431		
<p><i>Avfallstype:</i> Naturstein.</p> <p><i>Avfallshåndtering:</i> Overdekking.</p> <p><i>Opprinnelse - Næring:</i> Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1613 0800 0600 _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)</p> <p><i>Øvrige opplysninger</i> Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.</p>		
6. TEKNISK SERVICE		
<i>Produsent/importør</i>	Norsk SteinMiljø AS	
<i>Organisasjonsnr.</i>	NO 974 692 856 MVA	
<i>Postadresse</i>	Nordre Kullerød 25	
<i>Postnr. og poststed</i>	3241 Sandefjord	
<i>Telefon</i>	33 42 92 23	
<i>Telefaks</i>	33 42 92 24	
<i>E-post</i>	mail@norsk-steinmiljo.no	
<i>Internettadresse</i>	http://www.norsk-steinmiljo.no	