

Fundament

Alle typer mur krever et fundament å stå på.
Det anbefales ulike typer fundament etter hvilken type mur som skal settes opp. Størrelse på mur og grunnmasser er avgjørende for valg av fundament. Fundamentet skal alltid ligge under bakkenivå ved ferdig oppsatt mur.

Aas Fundamentplank

grå

Aas Fundamentplank brukes som fundament til støttemur.

Planken kan brukes til murer med høyde inntil 120 cm. Planken veier 43,5 kilo, den kan derfor legges av to personer uten hjelp av maskiner. Not og fjær i sidene forenkler leggingen og gir en rett kantlinje.

Ved slakk sving kan planken brukes ved å svinge den i ønsket retning.



Aas Fundamentplank			
Nobbnr:	Mål LxBxH:(cm)	Stk/m:	Vekt/stk:
43634254	80x24x10	1,25	43,5 kilo

Aas Såleblokk

grå

Ved bruk av Aas Forskalingsblokk må det støypes frostfritt fundament som muren skal hvile på.

Aas Såleblokk brukes som fundament til forskalingsblokk eller høye og lange støttemurer. (høyere enn 120 cm)

Aas såleblokk skal armeres med armeringsjern og fylles med betong.



Aas Såleblokk			
Nobbnr:	Mål LxBxH:(cm)	Stk/m:	Vekt/stk:
43634265	60x40x10	1,67	17,0 kilo