

# PRODUKTDATABLAD

## POWER COAT MERKESPRAY PRO & FLUO

POWER  
COAT®

### BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for parkeringsplasser, golfbaner, byggeplasser, idrettsanlegg mm.
- Merking av kabler, vannrør, gassrør, borehull, midlertidig merking
- Landmåling, byggeplasser, veioppmåling etc.

### BESKRIVELSE

- Løsemiddelbasert, hurtigtørkende merkemaling
- Blyfri
- Ikke vannopløselig, tåler vanlige værforhold

### FORDELER

- Kan påføres de aller fleste overflater, som grus, gress, stein, jord, is, snø etc.
- Produserer jevne linjer
- Patentert sikkerhetstopp som tillater spraying uten å fjerne toppen, uforutsatt spraying skjer derfor ikke



### TEKNISKE DATA

Drivgass	Propan-Butan	Tørketid @ 25°C	ca. 5 min
Kjemisk motstand	god	Kortere ved høyere temperatur. Ved lav temperatur og høy fuktighet forlenges tørketiden.	
Vedheftsegenskaper	gode	Emballasje	500 ml Spray
Holdbarhet	god	Farge – Pro	hvit, svart, rød, gul, grå
Slitasje	motstandsdyktig	Farge – Fluo	rød, orange, gul, grønn, blå, rosa
Lukt	mild	Ekstrautstyr	Merkepistol
Hardhetsgrad	medium	Brukstemperatur	-15°C til +50°C

### PÅFØRING

Før bruk, hold sprayboksen opp-ned og rist godt inntil kulen er løsnet. Holdes i hånden eller monteres i ethjulsvogn eller merkepistol, i alle tilfelle i opp-ned posisjon. For å rense dysen etter bruk, hold sprayboksen med dysen opp og spray inntil det bare kommer drivgass ut av dysen.

### LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes iht. gjeldende forskrifter.

### SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.jsc.no](http://www.jsc.no), [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no), [www.nobb.no](http://www.nobb.no) og [www.cobuilder.no](http://www.cobuilder.no).

PR-nr.:

Merkespray Pro – Hvit: 303890

Merkespray Pro – Svart: 303891

Merkespray Fluo: 303889

s. 1/1