JACKON Produktdatablad

Thermomur® 350

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse
Jackon Thermomur® 350 består av forskalingselementer i Jackopor® og gir en ferdig betongvegg med tosidig isolering - uten kuldebroer. Blokkene er 350 mm brede. Med yttervanger i hele 100 mm isolasjon med plass til 150mm betong i kjernen. Thermomur® 350 har plaststeg integrert i blokken. Plaststegene gjør blokken sterkere og mer stabil. U-verdi: 0,17 W/m²K.

Bruksområde
Jackon Thermomur® 250X benyttes til garasjer, kjeller, basseng, støttemurer, industrilokaler og landbruksbygg.

Farger
Grå

Overflatebehandling
Ingen

Tilbehørsprodukter
Byggskum
Forskalingsbøyler
Trekiler
Strips
Armeringsholder
Armeringsbøyler
Jackon DrainPro
Jackopor Plank 150
Jackopor Plank 350
Thermomur Avstiving

Tekniske data
Se Teknisk Godkjenning 2156

Montering/utførelse
Referanse til NBI Byggdetaljer:
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting.
523.127 Betongvegg mot terreng
523.002 Yttervegger over terreng

Transport og lagring
Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brekke.

Avfallsbehandling
Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning
NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 /_
EAL- kode: 170604: Andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

HMS-referanser
Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav
Produktgodkjenninger utstedt av akkrediderte kontrollorganer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.
Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.
Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc

JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no