

GLAVA UNIVERSALTAPE

Glava Universaltape er en fleksibel tape med akryllim som har gode festeegenskaper. Tapen er utviklet for bruk i bygninger og spesielt til bruk på Vempro Vindsperre.



Dimensjon / beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
	stk	m	m ³	stk	m	m ³		
60 x 25000 mm	1	25	0.001				43894060	449210

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Universaltape kan brukes på vindsperre, plastfolie, kryssfinér, spon- og OSB- plater, høvlet tre og på glatte, støvfrie metall-, plast-, og glassoverflater. Jevne overflater av betong og lettklinker må primes.

Bruk på materialer som inneholder bitumen eller silikon må prøves spesielt eller primes.
Vær også oppmerksom på at utvendig bruk av damptett tape kan forårsake kondensproblemer.

Glava Universaltape har meget høy klebeevne kombinert med stor klebrighet, i tillegg til god motstand mot fukt, aldring og klimatiske påkjenninger. Tapen er UV- bestandig i inntil 2 år.

Tapen oppnår full heft først etter noen timer. Den kan derfor påføres og eventuelt taes av, ved behov, innenfor en kortere tidsperiode.

Vær allikevel oppmerksom på at tapen har en meget rask start- heft, særlig på primede underlag.

Overflaten må være ren, tørr og støvfri.

Tapen klippes med saks eller kuttes med kniv.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: 60my LDPE- folie armert med transparent polymertråder, og belagt med akryllim.

Limet er igjen belagt med et gult dekkepapir.

Farge: Hvit

Dimensjon: 60 x 25000 mm

Tykkelse: 0,32 mm

Temperaturstabilitet: -40 °C til +80 °C

Heftestyrke: min. 32N/25 mm etter en time.

Lagring: Lagres tørt og ikke over 25 °C

HMS - REFERANSER

Se eget sikkerhetsdatablad

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Se eget sikkerhetsdatablad

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer:NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: +47 22 38 67 00
Faks: +47 22 38 67 77
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no