

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av ek, hårdvaxolja	<i>Dokument nr</i> CPR1091	<i>Sida</i> 1 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2021-03-15	<i>Datum</i> 2023-08-25

DECLARATION OF PERFORMANCE / PRESTANDADECLARATION CPR1091

1. Produktgrupp och identifiering

Massiva trägolv av ek behandlade med hårdvaxolja.

2. Byggprodukt

Massiva spontade, hårdvaxolja golvbrädor av ek med en tjocklek på >20mm alternativt som uppfyller kraven enligt EN 14342:2005+A1:2008.

För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

3. Byggproduktens avsedda användning

Massivt trägolv avsett för invändigt bruk.

4. Tillverkare

Företag: [Moelven Wood AS](#)
Adress: [Sagvagen 2077 Eidsvoll Verk](#)
Telefon: [+47 63 95 7050](#)
E-post: post.wood@moelven.no
Webbsida: www.moelven.com

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4.

Produktionen består av standardiserade produkter med väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produkternas prestanda överensstämmer med de värden som deklarerats nedan har vi ett kvalitetskontrollsystem. För att uppfylla kraven för system 4 krävs normalt ingen typprovning. Inget certifieringsorgan krävs för bedömningssystem 4.

6. Certifiering och angiven prestanda i enlighet med harmoniserad standard

Prestanda för massiva spontade golvbrädor i enlighet med den harmoniserade standarden EN 14342:2005+A1:2008 Trægolv – Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.

<i>Dokumentnamn</i> Declaration of performance / Prestandadeklaration Massiva trägolv av ek, hårdvaxolja	<i>Dokument nr</i> CPR1091	<i>Sida</i> 2 av 2
<i>Utarbetat av</i> Michaela Pfeiffer	<i>Version</i> 2	
<i>Godkänd av</i> Lars-Kristen Holst	<i>Ersätter utgåva</i> 2021-03-15	<i>Datum</i> 2023-08-25


7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Deklarerade värden			
Reaktion vid brandpåverkan	Brandklass			
	Ytskiktssklass	C _{fl} -S1 (i enlighet med EN 13501-1)		
	Bakomliggande material			
	Montering	Minimum tjocklek [mm]	Minimum brandklass substrat	Minimum densitet [kg/m³]
	Limmat mot substrat	15	A-S1,d0	650
	Med eller utan luftspalt under	20	Ej relevant	650
Tjocklek	Minsta totaltjocklek 20mm			
Träslag	QCXE (Ek)			
Naturlig beständighetsklass	2 (enligt EN 350-2)			
Densitet	590 kg/m ³ (minsta medeldenistet)			
Spann	20mm= 600 mm, 15mm=NA			
Formaldehydklass	E1			
PCP (pentaklorfenol)	NPD (no performance detected)			
Farliga ämnen	NPD (no performance detected)			

8. Lämplig teknisk dokumentation

Egenskaper för produkten som är deklarerad i avsnitt nr.1 och 2, är i enlighet med den egenskapen angett i avsnitt nr.7. Denna prestandadeklaration är upprättad under ansvar av tillverkaren som anges i avsnitt nr 4.

Karlstad, 2023-08-25
Lars-Kristen Holst, chef produktledning



.....
(underskrift)