

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLL AV GOLV I HEMMILJÖ

Den här skötsel- och underhållsinstruktionen gäller för DalaFloda Golv som är ytbehandlade med Osmo Hårdvaxolja. Följ dessa instruktioner och den hårdvaxade ytan förblir hållbar, vacker och lätt att sköta.

I hall bör en bra entrématta finnas för att samla upp så mycket hård och våt smuts som möjligt. Arbeta alltid sparsamt med vatten då tröjtor kan ta skada av alltför mycket vatten. Möbler bör förses med möbeltassar för att undvika märken eller repor i golvet.

Efter installation

Lös smuts dammsugs eller sopas bort efter installation. Fukttorka därefter med Osmo Rengöringsmedel 8016 blandat med vatten. Dosera 1 kapsyl medel till 1 liter vatten. Moppen ska vara väl urvriden. Vi rekommenderar även att applicera ett tunt lager med Osmo Underhållsvax på golvet innan möblering sker. Undvik att lägga på mattor de första veckorna efter att golvet är monterat

Regelbunden rengöring

Lös smuts dammsugs eller sopas bort regelbundet. Vid behov fukttorkas ytan med Osmo Rengöringsmedel blandat med vatten. Normal dosering är 1 kapsyl medel till 1 liter vatten. Använd med fördel spraymopp eller optiset. Golvytan bör vara torr efter 1-2 minuter.



Underhåll

Ytan fräschas vid behov upp med Osmo Underhållsvax. Använd vitpigmenterad (art.nr 3087) till vitpigmenterade golv och ofärgad (art.nr 3029) till övriga kulörer.

Osmo Underhållsvax rengör, förnyar och skapar en vattenavvisande yta. Det är enkelt att applicera, mycket drygt, snabbtorkande och nästan helt luktfritt. Vaxet lämnar inga kanter och kan där för användas partiellt vid entréer, gångstråk eller andra ställen med stor påfrestning. Används när golvet behöver extra omvårdnad.

Lägg ut Osmo Underhållsvax mycket tunt på den rena och torra golvytan. Arbeta ut medlet med luddfri trasa, mikrofibermopp eller golvmaskin. Låt torka minst 1 timme, sörg för god ventilation.

Punktrensning - skador/repor

De flesta skador eller repor i golvet kan med ganska enkla medel repareras. Börja med att rengöra den skadade ytan med Osmo Rengöringsmedel eller om så krävs slipa med ett fint sandpapper korn 150. Eventuella håligheter fylls med t.ex. Osmo Spackel vilket finns i flera färger. Låt spacklet torka minst en timme och slipa därefter till eventuella ojämnheter. Dammsug bort slipdammet.

För bästa resultat behandla den reparerade ytan med Osmo Dekorvax i den kulör som användes vid grundbehandling. Efter 24 timmar, stryk ut Osmo Underhållsvax över hela ytan.



Borttagning av fläckar

Icke vattenbaserade fläckar t.ex. gummi eller asfalt avlägsnas enkelt med Osmo Underhållsvax. Ta lite medel på en luddfri trasa eller vit skurnylon och gnugga på fläcken. Den upplösta smutsen torkas därefter bort.



Produkter för skötsel och underhåll

Våra golv levereras som standard ytbehandlade med Osmo Hårdvaxolja. För att erhålla fullgott skydd över tid ska man använda underhållsprodukter från Osmo.


Allmänna rengöringsmedel såsom universalrengöring och liknande må ha en kortsiktig renande effekt men urlakar hårdvaxoljans skyddande verkan. Felaktiga produkter, utan hårdvaxoljans skyddande egenskaper, ger ett svårstädat golv och som tappar sin ursprungliga karaktär.

Att renovera ett sådant golv är både tidsödande och kostsamt.

Osmo Underhålls-kit

Innehåller de produkter som behövs för att ta hand om trägolvet på bästa sätt:

- 8016 Rengöringsmedel
- 3029/3087 Underhållsvax
- Easy Pads lufffria trasor
- Polerduk
- Instruktioner



Övriga produkter

Vi tillhandahåller produkter från Osmo för att enkelt kunna underhålla eller renovera ditt golv vid behov.

8016 Rengöringsmedel

Naturligt koncentrat för skonsam rengöring av golvet.

- blandas med vatten
- rengör och fräschar upp ytan
- lösningsmedelsfri
- biologiskt nedbrytbar



Dekorvax

Till infärgning eller reparation av tidigare färgade ytor.

- ger en yta som är smuts- och vattenavvisande
- mycket slitstark
- tålig mot spill



3029/3087 Underhållsvax

För årligt underhåll eller borttagning av besvärliga fläckar.

- både rengör och återskapar ytan
- mycket dryg - räcker till ca 100 m²
- svag doft, bensenfri
- kort torktid



Hårdvaxolja

Skyddar träet och bevarar dess naturliga karaktär.

- ger en yta som är smuts- och vattenavvisande
- mycket slitstark
- tålig mot spill



Ovanstående produkter ingår i Underhålls-kit. Använd 3087 till vitvaxade golv och 3029 till övriga kulörer.

Spackel

Används för att laga mindre skador i träet. Kan ytbehandlas med Osmo Dekorvax och Hårdvaxolja för att få rätt nyans.



Viktigt! Material som trasor, papper, rondeller etc. som varit i kontakt med Dekorvax, Hårdvaxolja eller Underhållsvax ska efter användning läggas i vatten p.g.a. självantändningsrisken.