

JELD-WEN Norge AS

Uklassede Massivdører (modell Master og Noble)**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Massive dører med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også plastkantlist leveres.

Dørbladtykkelse er 40 mm. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddsforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan også leveres med glassfelt.

Bruksområde

Entredør til blokkleiligheter, hotellrom og offentlige institusjoner hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

- Std. hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y,
- Valgfrie NCS S farger.
- Finert i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto (teknisk), ask, kirsebær, lønn, mahogni, og eik.
- Laminat

Overflatebehandling

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

Tilbehørsprodukter


Karm leveres som stålkarm eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller malt furu.




202 hvitmalt



Koto (teknisk)




Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

JELD-WEN Norge AS**Uklassede Massivdører (modell Master og Noble)****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Målangivelser:

Tykkelse	40 mm
Bredder	690, 790, 890, 990, 1090, 1190, 1390, 1490, 1590, 1690, 1790, 1890, 1990 mm
Høyder	2090 mm

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

JELD-WEN Norge AS

Uklassede Massivdører (modell Master og Noble)**5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
Organisasjonsnr. NO 881 128 152 MVA
Adresse Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed 0607 Oslo
Telefon 22 02 72 00
Telefaks 22 02 72 01
E-post Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse www.swedoor.no

AHA / 5.3.3

R127/G19/B153