

GLAVA MURPLATE 32

Spesialbehandlet glassullplate til varme-, lyd- og brannisolering av hulrom i skallmur, og i vegger som forblendes med tegl, betong, lettklinker e.l.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³	stk		m ²		
50 x 600 x 1200 mm	10	7.20	0.29	20		144.00	3.90	44835352 361050
70 x 600 x 1200 mm	7	5.04	0.29	20		100.80	3.90	44835363 361070
100 x 600 x 1200 mm	5	3.60	0.29	20		72.00	3.90	44835378 361100
150 x 600 x 1200 mm	3	2.16	0.29	20	*	43.20	3.90	44835382 361150

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Spesialbehandlet glassullplate til bruk som varmeisolasjon i hulrom i skallmur og vegger som i forblendes meg tegl, betong, lettklinker o.l

Platen har drenerende og vannavisende egenskaper

Platen festes med murbinder og skive mot bakveggen i veggkonstruksjonens hulrom. Det brukes normalt ikke vindsperre utenpå Murplaten

Kappes med kniv

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

Glavas kvalitetssystem tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet = 0,032 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

Glava har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som kan fåes på forespørsel.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no