

# Grunnmur Tykk

Fuktbeskyttelse mellom grunnmur og treverk

## Beskrivelse:

Isola Grunnmur består av en glassfilt- eller polyesterstamme som er impregneret og belagt med SBS- eller oksidert asfalt. Oversiden er skifer eller sandbelagt. Undersiden er folie- eller sandbelagt. Produktet har dermed god styrke, og det er vann- og diffusjonstett.



## Bruksområde:

Grunnmurspapp for bunnsvill

## Lagring:

Tørt og beskyttet mot UV

## Godkjenninger og garanti

## Montering:

Produktet rulles ut direkte på grunnmurskronen

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)



# Grunnmur Tykk

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|-------------|-------|------------|
| Tykkelse    | 3-4   | mm         |
| Bredde      | 250   | mm         |
| Lengde      | 8000  | mm         |

| Egenskaper                                | Metode     | Enhet | Verdi |
|---|------------|-------|-------|
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1 | EN 13501-1 | -     | F     |
| Vanntetthet                               | EN-1928    | -     | W1    |
| Punktering, slag, metode A                | EN-12691   | mm    | 450   |
| Vanntetthet etter aldring                 | EN-1928    | -     | NPD   |
| Vanntetthet etter kjemisk eksponering     | -          | -     | NPD   |

