

Bruksområde

ESSVE Farmerskrue med skarp spiss er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre.

Maks platetykkelse: 3 x 0,5 mm.

Beskrivelse


En borende og gjengpressende skrue med skarp spiss. ESSVE Farmerskrue leveres i blankforsinket utførelse med galvanisert stål-

skive med EPDM-tetting og polyesterpulverlakk eller rustfritt stål.

Montering

Ved montering bør man passe på at skruen ikke overtrekkes og skader tetningsskiven.

Anbefalt turtall ved montering: 1800-2500/min.



Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE C1018	Herdet stål SAE C1018	Rustfritt stål A2/Rustfritt stål/lakkert
Overflatebehandling	Blankforsinket min. 5 µm	Blankforsinket min 5 µm og lakkert 50-60 µm polyesterlakk	-
Skive	Stålskive Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Stålskive Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Rustfritt stål Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²
Korrosivitetssklasse	C1	C3	C4

Farmerskrue med skarp spiss, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Nøkkellvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
64201	25861568	4,8 x 25	3x0,5	8	204	250	6
64301	26813824	4,8 x 38	3x0,5	8	304	250	4
64402	44912454	4,8 x 50	3x0,5	8	304	200	4
64502	44912537	4,8 x 63	3x0,5	8	304	150	4
64601	26814095	4,8 x 75	3x0,5	8	304	100	4

