

TINOVA VX+

Tinova VX+ er en dekkende oljemaling beregnet for maling på utendørs trefasader, og er spesielt tilpasset for det nordiske klima og inneholder et unikt patentert bindemiddel med et høyt tørrstoff, hvilket betyr tykkere beskyttelses film.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova V Impregneringsolje. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova VX+ Deekende. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løst sittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Blanke flater mattslipes. Trerene flater impregneres med Tinova V Impregneringsolje og ferdigstrykes 2 ganger med Tinova VX+ Dekkende. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova VX+ Dekkende. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol eller når det er fare for regn eller dugg de påfølgende ca 6 timer etter at du har malt. Mal aldri under +5°C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Tørketid	6 timer
Antall strøk	2 strøk
Påføring	Pensel, rulle, sprøyte
Rengjøring	Rengjør verktøy med vann

12 års holdbarhet
Ingen grunning behøves
Tørker fort