

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Tinova VX+



www.nordsjo.no

Produsent

AkzoNobel Coatings AS
Postboks 565
1411 Kolbotn

Produktnavn:

Tinova VX+

Bindemiddel:

Hybrid

Tynningsmiddel:

Vann



Bruksområde

Tinova VX+ er en husmaling til bruk utendørs basert på AkzoNobels patenterte hybridbindemiddel. Produktet har en enorm inntrengningsevne. Den enorme inntrengningen i treverket gjør grunning på nytt treverk unødvendig. Tinova VX+ trenger dypt inn i treverket og impregnerer det godt. Samtidig som Tinova VX+ hindrer trevirke i å råtne, bygger det en meget tykk beskyttende malingsfilm på grunn av sitt unikt høye tørrstoffinnhold.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C til +35°C.

Påføringsmetode: Pensel og rull.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Holdbarhet på brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold

Vask av malte flater: Ved årlig vask benyttes Nordsjö Husvask

Vask før overmaling: Malte flater vaskes med Nordsjö Forvask og etterskylles. Ved sterk algevekst anbefales også Nordsjö Husvask.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygienisk luftbehov:

-

Emisjon (FLEC-måling):

4 uker : (ikke oppgitt)

26 uker : (ikke oppgitt)

Det er utarbeidet Produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.



Vanntynnet*

Avfallshåndtering

* Tinova VX+ er basert på et unikt patentert oljebasert bindemiddel som er løselig i vann

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr.

Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med spesialavfallstype: 08 01 03 (vannbaserte malinger og lakker)

Tom og tørr emballasje er restavfall.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.