

EPD-referanse: NEPD-2064-931-NO

ECOproduct metode: v4


Norgesvinduet Kompetanse AS

Åpningsbart vindu uten aluminiumsbeslag, U-verdi 0,78 W/m²K




Nr. 4329


Vurderingen er gyldig til 25.02.2025 forutsatt publisert på www.byggeportalen.no/EcoProduct
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 25.02.2025.

 Inneklima

| | | |
|---------------------|---|-----------------------|
| Emisjoner av gasser | 2 | <input type="radio"/> |
| Lukt | 2 | <input type="radio"/> |

 Ressursbruk

| | | |
|-------------------|---|----------------------------------|
| Materialressurser | 3 | <input checked="" type="radio"/> |
| Energi | 5 | <input type="checkbox"/> |

 Helse- og miljø

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | 1 | <input type="radio"/> |
|---|---|-----------------------|

 Drivhuseffekt

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Globalt oppvarmingspotensial (GWP) | 4 | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------|---|--------------------------|

Produsent: Norgesvinduet Kompetanse AS

Generisk produkt: Trevindu

Produktgruppe: Vinduer og glassfasade

Antatt teknisk levetid: 40 år

Fuktbestandighet: Moderat

Renholdsvennlighet: God

Referanseverdi GWP: 82 kg/m² *)

Bygningsdeler:

234 Vinduer, dører, porter

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

30,8 % fornybar primærenergi

69,2 % ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

30,8 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT01 og HEA02 samt oppfyller kravene til A-20 listen i BREEAM-NOR teknisk manual 2016

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31. 12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- ☒ 1 Utmerket
- ☒ 2 God
- ☒ 3 Gjennomsnittlig til god
- ☐ 4 Gjennomsnittlig
- ☐ 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- ☐ 6 Marginalt gjennomsnittlig
- ☐ 7 Dårlig
- ☐ 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)