


# Remix Ytelseserklæring



1. Unik identifikasjon	SCAN KC35/65	Nr. RV001 2013-09-04
2. Identifikasjon	Fabrikkblandet pussmørtel (design) GP (General Purpose) ) i samsvar med EN 998-1: 2010	
3. Bruksområde	Pussmørtel til utvendig og innvendig murverk	
4. Navn og adresse på produsent	Remix Droge Mortel BV Hoofdstraat 41 NL-9531 AB Borger Postbus 3 NL-9530 AA Borger	
5. Navn og adresse på autorisert person	Ikke relevant	
6. System for samsvar	system 4	
7. Aktivitet av det tekniske kontrollorganet som kreves i den harmoniserte standard	Det tekniske kontrollorganet Kiwa BMC B.V. (identifikasjonsnummer 0956) har under System 4 utført innledende inspeksjon av fabrikken. Kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av produksjon kontrollen er utført av produsenten.	
8. Europeisk teknisk godkjenning		
9. Spesifik ytelse		
<b>Grunnleggende egenskaper (EN 998-1)</b>	<b>Ytelse</b>	<b>Europeisk Standard</b>
5.2.1 Trykkfasthet	$C_{III} \geq 6 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
5.2.1 Heftfasthet	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ FPA}$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 \text{ FPB}$	
5.2.1 Vannabsorpsjon	W0 (ikke angitt)	
5.2.1 Varmekonduktivitet / densitet	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K) P = 50\%}$ $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K) P = 90\%}$ (tabell verdier)	
5.2.3 Bestandighet	NPD*	
5.2.2 Brannpåvirkning	A1	
5.4.4 Vanddamp permeabilitet	15/35 (tabulert verdier)	
Kloridinnhold	< 0,1 M.-%	
Farlige stoffer	Ingen	
*NPD = (No performance determined) Ingen verdi bestemt		
10.	Produktet beskrevet i punktene 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9. Denne erklæringen for resultatene er utstedt under ansvaret til produsent nevnt i punkt 4.	
Borger, 4 september 2013	Signatur: AGAR Holding BV	
	Mr. R.M.P.P. Reef Algemeen Directeur	