

Forvaltning – Drift - Vedlikehold -Gatekantstein-

PRODUSENT

Multiblokk as

Organisasjonsnr:	NO 952318225 MVA	Internettadresse:	www.multiblokk.no
Adresse:	Jærveien 332	E-post :	Firmapost@multiblokk.no
Postnr. Sted:	4322 Sandnes	Faks:	51 60 99 99
Telefon:	51 60 99 80		

Produktbeskrivelse, anvendelsesområder: Gatekantstein kompakt brukes som avslutning mot hage plen, bed, fortau o.l. Gatekant med utsparing er spesiell ettersom denne også kan stables som støttemur med høyde 1,2 m.

Bestanddeler: Sand, stein, vann, sement, farge og eventuelt tilsetningsstoff .

Emballasje - Avfallshåndtering : En emballert palle inneholder: betong, plast og trevirke.
Alt kan gjenvinnes.

HMS: Se teknisk datablad.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring: En kantstein rengjøres med høytrykkspyler og eventuelt kost egnet til formålet

Mose og alger: Skrapes, børstes og spyles bort. Det finnes et utvalg av kjemikalier som kan sprøytes på før avspyling.

Sår og avskalling: Reparerer med reperasjonsmørtel.

Kalkutfelling: Forsvinner normalt etter 1 til 2 år. Kan fjernes/ dempes med høytrykkspyling.

Multiblokk as

Jærveien 332- 4322 Sandnes
Telefon: 51 60 99 80
Telefaks: 51 60 99 99
www.multiblokk.no
Revidert: april 08. PTD