

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Plastmo AluSink Takrenner, ligner en sinktakrenne med den lyse og lett melerte fargen. Dette er den riktige løsningen hvis du liker sinkfargen, men gjerne vil bevare det blanke uttrykket, alusink patineres nemlig ikke.

Plastmo takrenner monteres med bakkanten først. Fordelen med dette er at takrennen kan monteres eller skiftes ut etter at taket er lagt. Dermed slipper man å demontere nederste del av taket noe som er både arbeidskrevende og fordyrende. AluSink takrennen leveres i str. 11 (5") og str. 12 (6") Nedløp leveres i Ø75 og Ø90 mm.

Plastmo AluSink Takrenner er produsert av 0,7 mm kvalitetsstål som er belagt med AluSink. AluSink kombinerer fordelene med stålets styrke og korrosjonsbeskyttelsen fra aluminium og sink. Dette er en meget sterk og solid takrenne som kun ved veldig hardhendt behandling kan stripes eller bulkes. Montering kan gjøres i noen få kuldegrader.

Systemet skjøtes med et spesielt lim for metall som gir tette og sterke skjøter. Plastmo har 50 års erfaring med denne monteringsmetoden som gang på gang har bevist at den er både hurtig, sterk og holdbar. Limet holder stadig den dag i dag – et halvt århundre etter at metoden ble introdusert. For at limet skal holde i mange år er det viktig å benytte Plastmo Wipes før takrennene limes.

Bruksområde

Plastmo AluSink Takrenne kan monteres på alle bygningstyper, nye, gamle og renoverte.

Plastmo Takrenner er utviklet til å fungere i det barske nordiske klima. Tåler regnbyger og vind, hard kulde og store snømengder. AluSink Takrennen kan settes opp i kystnære områder, men saltvann og forurenset luft kan forkorte takrennens levetid.

Farger

Sølvsjattert overflate.

Overflatebehandling

Takrennen bør renses for løv og barnåler 1-2 ganger i året, eller ved behov.

Tilbehørsprodukter

Tappstykke, renneskjøt, endebunn, innv/utv. Vinkler, rennekroker, nedløpsrør, bend, rørmuffe, nedførsel, brønnkrage, utkast, rørklammer, bordtaksbeslag.

Takrennelim, wipes, nedløpspose, rennekroksknekker.



Plastmo AS

Takrenne AluSink 1022230

Takrenne AluSink

NOBB modulnr. 41874701

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Plastmo AluSink	Plastmo AluSink
Nr:	11	12
Takrenne str:	5"/126mm	6"/151mm
Nedløpsrør str:	Ø 75 og Ø 90 mm	Ø 75 og Ø 90 mm
Lengde:	3 meter	3 meter

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

S81.10 Komplette takrennesystemer

NS 3451-kode for bygningsdel

236. Utvendige beslag.

Referanse til NBI byggdetaljer

525.921 Takrenner og nedløpsrør

Transport og lagring

Plastmo AluSink takrenner og rør skal oppbevares innendørs før montering for å minske risikoen for dannelse av hvitrust forårsaket av kondensvann som kan samle seg i emballasjen. Er dette ikke mulig bør delene pakkes ut av transportemballasjen og oppbevares på et tørt sted i loddrett posisjon og uten å være i fysisk kontakt med hverandre.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

1400 , 1000 og 0600

Type emballasje

Plast

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAVProduktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

-

CE-merking

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no