

Gyproc AquaBead L-Trim Kantprofil

Produktbeskrivelse

Gyproc AquaBead L-Trim er en selvklebende kantprofil. Profilen er laget av en co-polymerkjerne innstøpt i papir som gir svært god heft til sparkelmasser.

Bruksområde

- Vegg- og taktilslutninger eller for stram avslutning i vindu- og dørsmyg
- Kun for innendørs bruk

Egenskaper og fordeler

Profilen er tynn og bygger minimalt, gir sterke avslutninger som ikke sprekker opp.

Den er enkel og rask å montere.

Profilen er formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner.

Montering

Kapp profilen i passende lengde med saks eller sag. Spray rikelig med vann på innsidene av profilen. Vent i 30 – 60 sekunder slik at limet aktiveres. Test klebeevnen ved å presse tommelen mot lomsiden. Kleber den godt, er profilen klar til montering. Press profilens fuktede side godt fast langs hele overflaten. Profilen kan oversparkles etter ca. 30 minutter.

Sparkle 1 - 2 ganger, avhenging av hvilket kvalitetsnivå som ønskes for sluttresultatet.



Sortiment og teknisk informasjon

Lengde mm	Pakning stk/krt.	Bredde mm	Tykkelse mm
2400 og 3000	50	45	1,6–0,18

Gyproc AS

Håbornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Tlf. 69 35 75 70 Gyproc Kundeservice
Tlf. 69 35 75 80 Gyproc Teknisk Service
Faks. 69 35 75 01
www.gyproc.no

mar2013. ©Gyproc.