

Forvaltning – Drift - Vedlikehold -Blokker-

PRODUSENT

Multiblokk as

Organisasjonsnr:	NO 952318225 MVA	Internettadresse:	www.multiblokk.no
Adresse:	Vagleskogveien 10	E-post :	Firmapost@multiblokk.no
Postnr. Sted:	4322 Sandnes	Faks:	51 60 99 99
Telefon:	51 60 99 80		

Produktbeskrivelse, anvendelsesområder: Betongblokker, ISO blokker og Forskalingsblokker er solide og svært anvendelige produkter. Bruksområder kan være: garasje, grunnmur, ringmur, forstøtningsmur, yttervegg eller skilleveg. Fargede blokker kan leveres. Antatt levetid er ca 50 år forutsatt normal bruk og vedlikehold.

Bestanddeler: Sand, stein, vann, sement, farge og eventuelt tilsetningsstoff .

Emballasje - Avfallshåndtering : En emballert palle inneholder: betong, plast og trevirke.
Alt kan gjenvinnes.

HMS: Se teknisk datablad.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring: En mur rengjøres med høytrykkspyler og eventuelt kost egnet til formålet

Mose og alger: Skrapes, børstes og spyles bort. Det finnes et utvalg av kjemikalier som kan sprøytes på før avspyling.

Sår og avskalling: Reparerer med reparaasjonsmørtel.

Kalkutfelling: Forsvinner normalt etter 1 til 2 år. Kan fjernes/ dempes med høytrykkspyling.

Multiblokk as

Jærveien 332- 4322 Sandnes

Telefon: 51 60 99 80

www.multiblokk.no

Revidert: januar 2011. PTD

Kilde: NKF – Forum for Veg og Samferdsel