

DALAPRO[®]

ROLL HYDRO

Ferdigblandet håndsparkel til våtrom.



En blå rullesparkel spesielt for våtrom.

Gir en hard og vannavvisende overflate.

Passer utmerket til overflater hvor man ønsker å ha ekstra holdbarhet f.eks offentlige lokaler.

Med rulle går jobben raskt og arbeidet blir mer skånsomt for nakke og rygg.

Til gips og betong flater.

Godkjent for ilegging av pappir remse.

Passer til både nybygg og renovering.

DALAPRO® ROLL HYDRO

Ferdigblandet håndsparkel til våtrom.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Roll Hydro er et ferdigblandet blått sparkel beregnet til rullepåføring i våtrom til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs. Det høye bindemiddel innholdet gir produktet en hard og vannavvisende overflate samt maksimal heft mot underlaget. Den smidige konsistensen gjør at man uten anstrengelser fordeler sparklet jevnt over hele overflaten.

Rullepåføring er både tidsbesparende og ergonomisk fordelaktig. Produktet kan med fordel brukes til skjøtsparkling og helsparkling.

ANVENDELSE

Egnet for innlegging av papirremse. Kombinert med CertainTeed Marco Joint Tape sparkelremse er produktet egnet for bruk ved skjøtsparkling av gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

ARBEIDSFLYT

Sparkling skal påføres med rull på rene, tørre og faste flater med en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Vi anbefaler slipepapir med 100-120 korning. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengjøres før neste behandling. Sparklet overflate skal limes før eventuell tapetsering.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet.

MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater: cirka 0,3 liter/meter.
Ved helsparkling med 1 mm sjikttykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt.

Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfyllmiddel og hvit dolomitt

Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farge: Blå

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Plastspann 12 liter



Dalapro Hydro er pakket i et gjenvinnbart spann som i hovedsak består av gjenvunnet plast.



Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no. Sist endret 05.10.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com