

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki asfalt fugemasse



Asfaltlim for klebing og tetting av asfaltbasert takbelegg, og tetting av utsatte detaljer og gjennomføringer.

### Beskrivelse

Asfaltlim. Tykk, ikke dryppende.

#### Teknisk beskrivelse

##### Egenskap

Volum

Temperaturbestandighet

Oppbevaring

Rengjøring

##### Verdi

310 ml, 1 ltr og 2,5 ltr

-40 til +100°C

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25°C

Uherdet kan asfaltlim fjernes med White Spirit. Herdet fugemasse må fjernes mekanisk.

##### Standard

---

### Bruksområde

For fuging og liming, samt reparasjoner av asfalt takprodukter.

### Monteringsbeskrivelse

Kan benyttes ned til +5°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående.

### Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

### Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares innelåst, kjølig og utilgjengelig for barn.

### Håndtering av restavfall

Innhold/holder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

---

### Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------