



1.6.1

PRE-m22461941

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

VELUX dampspærre sikrer en enkel og hurtig tilslutning mellom VELUX takvindu og takkonstruksjonens dampspærre.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dampspærrekraven BBX sikrer en diffusjonstett overgang mellom VELUX takvindu og takkonstruksjonens dampspærre.

Dampspærrekraven BBX bør monteres når VELUX utføringspanel LS- ikke benyttes.

Dampspærrekraven BBX passer til VELUX takvinduer GGL, GPL, GGU, GPU, GDL og GIL/GIU.

Med dampspærrekraven spares tid ved innbyggingen av VELUX takvinduer, og øker sikkerheten for at monteringen er korrekt og damp tett. Dermed fjernes risikoen for fuktskader.

Dampspærrekraven oppfyller NBI's anbefalinger om klemt og limt tilslutning til dampspærren.



1.5. Type, mål, vekt

Navn	Dimensjon	Navn	Dimensjon
BBX C02	55 x 78 cm	BBX P06	94 x 118 cm
BBX C04	55 x 98 cm	BBX P08	94 x 140 cm
BBX F06	66 x 118 cm	BBX P10	94 x 160 cm
BBX M04	78 x 98 cm	BBX S06	114 x 118 cm
BBX M06	78 x 118 cm	BBX S08	114 x 140 cm
BBX M08	78 x 140 cm	BBX 34	Skjøtestykke
BBX M12	78 x 180 cm		

Informasjonen er tilrettelagt av





Dampsperrekrave, BBX

VELUX NORGE AS

jul. 2003

1.6.1

PRE-m22461941

1.5.1. Farger, overflate

Materiale: Polyetylen (PE).

**1.11 Emballasje/avfall****Avfallsbehandling:**

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør:	VELUX NORGE AS
Organisasjonsnr.:	NO 917170967 MVA
Adresse:	Lilleakerveien 2, E8
Postnr og poststed:	0212 Oslo
Telefon:	22 51 06 00
Faks:	22 51 06 10
E-post:	VELUX-NO@VELUX.com

Takvindu

Informasjonen er tilrettelagt av

BYGGTJENESTE