

RJS1050-K | 680W stikksag

Article: 5133002219



- Slank maskin gir beste utsikt til skjærelinjen, med innebygget LED lys og sponblåser.
- PRO STROKE mekanismen, 4-trinns pendelfunksjon og LINEASSIST sørger for beste nøyaktighet.
- SPEEDCONTROL: Tommelstyrt hastighetskontroll.
- SURELOCK: Bladklemme med fargemerking gjør det lett å se om bladet sitter riktig.
- FLUSHCUT: Disse bladene gjør det mulig å skjære helt opp til anlegget.
- Yttrekkbar finne som gjør det enkelt å sage rett.

RJS1050-K	
Lydtrykk (dB(A))	87.5
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke nivå (dB(A))	98.5
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3.0
Lydstyrke målt nivå (dB(A))	98.5
Lydstyrke målt feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i metall (m/s ²)	8.8
Vibrasjonsnivå kutteoppgaver i metall feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater (m/s ²)	7.8
Vibrasjonsnivå ved skjæring i plater feilmargin (m/s ²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	500-3,100
Vibration cutting of sheet metal [m/s ²]	8.8
Vibration cutting of sheet metal uncertainty [m/s ²]	1.5
Leveres i	Koffert
Vekt [uten batteri] [kg]	2.2
Voltstyrke	680W
Slagtall, ubelastet (slag/min)	500-3,100
Artikkelnummer	5133002219
Vekt (kg)	2.2
Opptatt effekt (W)	680
Maks. Skjærekapasitet i tre (mm)	105
Maks. Skjærekapasitet i stål (mm)	12
Slaglengde (mm)	23