

# Perform+ Bathroom

Juli 2016



## Produktbeskrivelse

Perform+ Bathroom er en halvblank vanntynnbar maling for innendørs maling av puss, betong, bygningsplater av ulike slag, glassfibervev mm. Perform+ Bathroom benyttes for maling av vegger og tak der man stiller svært høye krav til vaskbarhet og slitestyrke.

Primært bruksområde er ved maling av bad, storkjøkken, matvareindustri, sykehus og andre miljøer som er utsatt for store påkjenninger.

## Behandling

Puss, betong og ulike typer platematerialer sparkles ved behov med Professional Våtrom. Ved oppsetting av veven, benytt Perform+ Bathroom Primer for liming og grunning i én operasjon. Etter tørk påføres overflaten (med ny rull) 2 strøk Perform+ Bathroom akrylmaling. Ferdigmalt overflate skal tørke i 7 døgn før den utsettes for vann.

Mal aldri når temperaturen er under +10°C.

## Øvrig

Perform+ Bathroom Primer inngår i Nordsjøs Våtromssystem, som er godkjent av Malerbransjens standard for våtrom (MVK).

## Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømme i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: [www.tomtogetort.no](http://www.tomtogetort.no)

## Teknisk data

**Bruksområde:** Innendørs  
**Bindemiddel:** Akrylsampolymerdispersjon  
**Glans:** Halvblank 30  
**Tørketid:** +23°C 50 % RF: Gjennomtørr 2 timer  
**Overmalbar:** 5 timer  
**Luft/temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80 % RF (65 % RF optimalt)  
**Fortynning:** Vann  
**Verktøy:** Pensel, rull og sprøyte  
**Forbruk:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter  
**Emballasje:** 1 l, 2,5 l 10 liter  
**Baser:** BW, BM  
**Rengjøring:** Såpevann  
**Oppbevares:** Frostritt  
**VOC:** (kat. A/b) 100 g/l. Inneh. max 2 g/l.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

## Miljø

Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.