

Tinova Exterior

Tinova Exterior er utviklet for trefasader, betong og forzinkede overflater. Malingen gir en hard og sterk overflate med bibeholdt elastisitet som resulterer i god farge- og glansstabilitet.



Bruksanvisning

Underlaget skal være tørt (maks 16 vekt-%) og rengjort. Nytt treverk: For beste resultat skal nytt tre impregneres med Tinova Wood Base Oil. Stryk hele konstruksjonen med Tinova Primer Exterior. Mal deretter konstruksjonen 2 ganger med Tinova Exterior. Tidligere malte flater vaskes og skylles rent for såperester. Løstsittende maling og gråtre skrapes/slipes bort. Trerene flater impregneres med Tinova Wood Base Oil og grunnes med Tinova Primer Exterior og ferdigstrykes med Tinova Exterior 2 ganger. Tidligere beisede flater vaskes og børstes samt ferdigstrykes 2 ganger med Tinova Exterior. Rør godt om i malingen før bruk. Mal ikke i direkte sol, under +5 °C eller når luftfuktigheten er høyere enn (>80%).

Produktegenskaper

Bruksområde	Ute
Glans	20
Støvtørr	1 timer
Overmalbar	6-9 timer
Verktøy	Pensel, rull, sprøyte
Rengjøring	Vann

Løsemiddel	Vann
Forbruk (Nytt)	4-6 m ² /liter
Forbruk (Malt)	6-9 m ² /liter
Oppbevaring	Frostfritt
VOC	A/d: 130 / 15