

FDV-DOKUMENTASJON

Februar 15

Norsk SteinMiljø



Norsk SteinMiljø AS	Fliser, glassbyggerstein, naturstein	1588
Forblendingsstein		NOBB modulnr. 25672437
FDV-m25672437		
1. PRODUKTBEKRIVELSE		
<ul style="list-style-type: none">- Skimmer - Skifer med uthevet natur overflate og inneholder noe glimmer, sider saget, bakside naturlig. Leveres i fargene Grå, Grønn, Sort og Hvit- Størrelser: 20x10x1,5-4 cm- Størrelser: 40x20x2-5 cm (ikke hvit)- Linea Opera – granitt med farge hvit, sort og grå, flammert og børstet overflate og inneholder noe glimmer, sider og bakside saget.- Størrelse rett: lengde 70 cm, høyde 3-5-7 cm, tykkelse 2 cm- Størrelse hjørner: lengde 20+10,5 cm, høyde 3-5-7- cm, tykkelse 2 cm- Linea Jazz – naturstein med farge hvit og sort, sandblåst og børstet overflate og inneholder noe glimmer, sider og bakside saget.- Størrelse rett: lengde 70 cm, høyde 3-5-7 cm, tykkelse 2 cm- Størrelse hjørner: lengde 20+10,5 cm, høyde 3-5-7- cm, tykkelse 2 cm- Grå skifer panel – kvarts skifer i farge grå, små biter satt sammen til et panel- Størrelse rett: lengde 60 cm, høyde 15 cm, tykkelse 1-2 cm- Størrelse hjørner: lengde 50,5+10,5 cm, høyde 15 cm, tykkelse 1-2 cm- Sort skifer panel – kvarts skifer i farge grå, små biter satt sammen til et panel- Størrelse rett: lengde 60 cm, høyde 15 cm, tykkelse 1-2 cm- Størrelse hjørner: lengde 50,5+10,5 cm, høyde 15 cm, tykkelse 1-2 cm		
<p>Antatt levetid/brukstid Antatt levetid/brukstid er minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.</p>		
2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD		
Rengjøring og rengjøringsmetoder Rengjøres med godt varmt vann, eventuelt tilsatt fettløselig vaskemiddel.		
Ettersyn/kontroll Regelmessig ettersyn		
Vedlikeholdsinstruks og -intervall All skifer kan settes inn med et impregnerings middel for å beskytte den.		
Fuktbestandighet Skifer absorberer noe vann, men påvirkes i liten grad av fukt. Kan impregneres.		



Norsk SteinMiljø AS

Fliser, glassbyggerstein, naturstein

1588

Forblendingsstein

NOBB modulnr. 25672437

FDV-m25672437

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimatelevante tidsverdi **Emisjon** **Miljømerking** Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

4. HMS-REFERANSER

Bruk vernebriller, støvmaske og hansker ved kapping av stein. Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Naturstein.**Avfallshåndtering:** Overdekking.**Opprinnelse - Næring:** Bygg og anlegg. Kode for avfallsbehandling: 1613 | 0800 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)**Øvrige opplysninger** Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Norsk SteinMiljø AS
Organisasjonsnr.	NO 974 692 856 MVA
Postadresse	Nordre Kullerød 25
Postnr. og poststed	3241 Sandefjord
Telefon	33 42 92 23
Telefaks	33 42 92 24
E-post	mail@norsk-steinmiljo.no
Internettadresse	http://www.norsk-steinmiljo.no