

HARDROCK ENERGY

PRODUKT

ROCKWOOL HardRock Energy er en stiv og hard plate som er fremstilt av fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Platens overside er merket HardRock Energy.



ANVENDELSE

Brukes som ettlagsløsning eller som øverste lag i en flerlagsløsning. HardRock Energy benyttes som underlag for takfolie eller asfalt takbelegg.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=36 \text{ mW/mK}$	EN 12939
Brannklasse	A2-s1,d0	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-CS(10)30-PL(5)500-WS-MU1	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	Stk pr pall	m ² pr pall	m3 pr. pall	NOBB nr
2000 x 600 x 50	48,5	58,2	3	48726773
2000 x 600 x 80	30,5	36,6	2,976	48726765
2000 x 600 x 100	24,25	29,1	3	48726735
2000 x 600 x 120	20,25	24,3	3,024	48726746
2000 x 600 x 150	16,25	19,5	3,06	48726784
2000 x 600 x 180	14	16,8	3,24	51052286

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert

løpende kontrollprøving utført av Dancert.

Denne kontrollen er basert på regler fra Keymark, som er etablert av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.