

Byggfug

Byggfug FASADE



INNE
UTE

Bruksområde

- for bruk inne og ute
- fleksibel fug mellom fasade-/byggelement
- rundt vinduer og dører
- rør og gjennomføringer
- byggfuging

Beskrivelse

Meget fleksibel fug (hybridfog). Herder med luftfuktighet og dermed langsomt i lufttette miljøer og ved lave temperaturer, under +5°C svært langsomt. Herdingen gjenopptas ved

stigende temperatur. Værbestandig, tåler frost og vann. Rengjør med rengjøringsduk/-spray eller løsemiddel.

- arbeidstemperatur +5°C til +40°C
- overmalbar
- lagres stående i romtemperatur max +25°C

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på essve.no

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Farge	Volum	Ant/forp	Art. type
118501	49038458	Hvit	300 ml	12	L
118503	49038462	Kiselgrå	300 ml	12	L
118505	49038477	Betonggrå	300 ml	12	L
118507	49038481	Svart	300 ml	15	L
118509	49038496	Hvit	600 ml	12	L
118511	49038500	Kiselgrå	600 ml	12	L
118513	49038515	Betonggrå	600 ml	12	L
118515	49038526	Svart	600 ml	720	B

L = Lagervare. B = Bestillingsvare

