



# tesa® Professional 60101 Glassfiberbånd



## Product Information

### Glassfibertape

### Produktbeskrivelse

tesa® 60101 er en selvklebende tape som består av et bæremateriale av glassfiber samt en kraftig virkende akrylkleber. Tapen er designet til å være den mest teknologisk avanserte fugetapen. Med den svært sterke og flate sammenvevde glassfiberen sikrer tesa® 60101 holdbare samt vedvarende fuger på gipsvegger og -plater. Tapens fremragende klebekraft og høye bruddstyrke gjør at den kun skal settes fast én enkelt gang, mens den etterlater fint utglattede fuger. Akrylkleberen har fremragende klebeeegenskaper på polare overflater samt et godt grep selv på ru eller støvete materialer. Lerretstapen av glassfiber dekker vegghull og fuger med en dybde på opp til 3 mm, permanent. Hull og sprekker behøver ikke fylles ut før bruk: tapen er klar til bruk uten foregående bruk av fyllmidler. tesa® 60101 har høy bestandighet overfor aldring og er rivefast.

### Applikasjon

- tesa® 60101 er designet til å være den mest teknologisk avanserte fugetapen
- Den sammenvevde glassfibertapen brukes til sammenføyning av gipsplater
- Glassfibertapen brukes til reparasjon av små hull og sprekker

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Glassfiber | • Total tykkelse | 185 µm |
| • Klebetype     | Akryl      | • Farge          | Hvit   |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                    |     |
|--------------------|---------|--------------------|-----|
| • Bruddforlengelse | 5 %     | • Batterier inkl.  | Nei |
| • Bruddstyrke      | 50 N/cm | • Krever batterier | Nei |

### Klebekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 0.5 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® Professional 60101

## Glassfiberbånd

### Product Information

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60101>