

## Gipsskrue for trestender

### Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater mot trestender.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk. Den har krysspør Ph2.


### Montering

For at monteringen ska gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg.

Anbefalt turtall:

25-55 mm, 2.800-6.000/min.

56-75 mm, 2.000-2.800/min.



### Tekniske data

	Blankforsinket
Materiale	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C1

### Gipsskrue for trestender, blankforsinket



### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ karong
532630	23726938	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
532641	23726946	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	203	250	8
532656	30085674	3,9 x 57	8,4	38,0	PH2	203	200	8
532130	11352267	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
532142	44890822	3,9 x 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
532146	44890837	3,9 x 45	8,4	40,0	PH2	304	800	4
532151	30085609	3,9 x 51	8,4	34,0	PH2	304	500	4
532156	30085682	3,9 x 57	8,4	38,0	PH2	304	500	4
532175	11352317	4,5 x 75	8,4	50,0	PH2	204	200	6

### Plastbøtte

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ bøtte
532230	11352291	3,9×30	8,4	25,0	Ph2	3000
532241	11352309	3,9×41	8,4	36,0	Ph2	2000

### Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk×L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
513250	25614546	3,9×30	8,4	25,0	Ph2	100	6
513252	25614553	3,9×41	8,4	35,0	Ph2	100	6
513254	25614561	3,9×57	8,4	50,0	Ph2	100	6

