

SIKKERHETSDATABLAD

Forkortet versjon (Lenke til fullversjon nedenfor)

Vennligst les dette **dokumentet** for mer informasjon om kortversjoner**LACKNAFTA LAVAROMATISK****AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET**

Opplastet fullversjon av sikkerhetsdatablad	 10872466_1.pdf
Utgitt dato	10.06.2015
Revisjonsdato	17.01.2024

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	LACKNAFTA LAVAROMATISK
REACH reg. nr.	01-2119463258-33
Utvidet SDS med ES innbefattet	Nei

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde	Løsemiddel
Bruk det frarådes mot	Ingen informasjon om bruksbegrensninger er tilgjengelig.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	Swed Handling AB
Postadresse	Box 21
Postnr.	601 02
Poststed	NORRKÖPING
Land	Sverige
Telefon	00 46 011-24 84 84
E-post	info@swedhandling.com
Hjemmeside	www.swedhandling.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Beskrivelse: Ingen data tilgjengelig
------------	--------------------------------------

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Flam. Liq. 3; H226
	Asp. Tox. 1; H304
	STOT SE 3; H336

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Varselord	Fare
Faresetninger	H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Sikkerhetssetninger	P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/. P501 Innhold/beholder leveres til kommunens gjenvinningsentral. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P331 IKKE framkall brekning. P261 Unngå innånding damp.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Stoffet/blandingen inneholder ingen komponenter som anses å være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB) i konsentrasjoner på 0,1 % eller høyere.
Andre farer	Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken. Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luft og antennes av for eksempel statisk elektrisitet.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Hydrokarboner, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, < 2 % aromater	EC-nr.: 919-857-5 REACH reg. nr.: 01-2119463258-33	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 STOT SE 3; H336	100 %	
Komponentkommentarer	For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.			

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Fjern forurensset tøy og sko.
Innånding	Flytt den berørte personen til frisk luft og la dem hvile. Plasser den bevisstløse personen i sideleie, sørg for at personen puster og har åpne luftveier. Gi oksygen

	eller kunstig åndedrett om nødvendig. Søk lege ved bevisstløshet/restsymptomer.
Hudkontakt	Vask med rikelige mengder såpe og vann. Hvis hudirritasjonen vedvarer, søk legehjelp.
Øyekontakt	Skyll umiddelbart med en myk vannstråle eller øyeskyll i minst 15 minutter. Hvis symptomene vedvarer (intens svie, smerte, lysfølsomhet, synshemming), fortsett å skylle og kontakt/oppøk sykehus eller lege.
Svelging	Skyll munnen og drikk et par glass vann eller melk. Gi aldri noe med munnen til en bevisstløs person. Søk legehjelp ved inntak av store mengder.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Damp kan forårsake irritasjon, hodepine, svimmelhet og virke bedøvende og andre effekter på sentralnervesystemet. Svelging kan forårsake mage og tarm-irritasjoner, kvalme, brekninger og diare. Selv små mengder av produktet som har blitt trukket tilbake under inntak eller oppkast ned i luftveiene kan gi hoste og ev pustevansker. Kjemisk lungebetennelse kan komme innen et døgn. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Plasser inn øynene kan forårsake ubehag.
-----------------------------------	--

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Behandle symptomatisk. Sørg for at medisinsk personell vet hvilke stoffer som er involvert, og at de tar nødvendige beskyttelsestiltak. Selv små mengder av produktet som har blitt trukket tilbake under inntak eller oppkast ned i luftveiene kan gi hoste og ev pustevansker. Kjemisk lungebetennelse kan komme innen et døgn.
-------------------	---

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Skum, karbondioksid eller pulver.
Uegnede slukningsmidler	Vann i hard stråle, skum med miljøfarlige stoffer.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Unngå innånding av røyk. Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken. Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luft og kan antennes av for eksempel statisk elektrisitet.
----------------------------	--

5.3. Råd til brannmannskaper

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn	I tilfelle brannslukningsapparat, må komplett verneutstyr og friskluftapparat brukes.
Annen informasjon	Evakuer nærområdet. Avkjøl utsatte overflater med vann. Fjern annet brennbar materiale. Slukk kun mindre branner på egenhånd. Unngå å slukke vann som når vann eller avløp. Ta tiltak for å kvitte seg med slokkevann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk personlig verneutstyr i henhold til punkt 8. Stopp lekkasje kun hvis det kan gjøres uten risiko. Gå inn i det forurensede området med stor forsiktighet. Luft ut eventuell røyk.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til vann og avløp. Ved vannutslipp må du varsle vannverk eller renseanlegg. Ved utslipp som medfører risiko for miljøskader, gi beskjed til kommunens miljøvernadministrasjon og / eller fylkesnemndas miljøvernhet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding

Begrens søl, bløt opp med ikke-brennbart materiale, (f.eks. Sand, jord diatomejord, vermikulittjord) og overfør til beholder for avhenting i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser)se seksjon 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Kontaktinformasjon i nødstilfeller (se avsnitt 1), Personlig verneutstyr (se avsnitt 8), Avhending (se avsnitt 13).

AVSNITT 7: HÅDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Øye- / ansiktsvern

Nødvendige egenskaper

Hvis det er fare for direkte kontakt eller sprut, bør tettsittende vernebriller eller visir brukes.

Håndvern

Egnede materialer

Vernehansker av nitrilgummi anbefales.

Åndedrettsvern

Anbefalt utstyrstype

Nødvendig hvis damper eller aerosoler frigjøres. Pustemaske med gassfilter

Anbefalt åndedrettsvern

Filterapparater, type: Anbefalt filtertype: A.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Væske
Farge	farveløs
Lukt	Karakteristisk
pH	Kommentarer: Ikke relevant
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 150 - 200 °C
Flammepunkt	Verdi: ≥ 38 °C
Damptrykk	Verdi: 0,3 kPa

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2. Opplysninger om andre farer

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN	3295
-------------	------

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Ingen data tilgjengelig
-------------------------------	-------------------------

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H226 Brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
--	--

Versjon	4
---------	---