

### produkttegniskaper

| FORMAT                   | CLASSIC PLANK    |                | ELEGANT PLANK    |                | MODERN PLANK - Sensation       |                | WIDE LONG PLANK - Sensation    |                |
|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| Bredde                   | 190              | mm             | 156              | mm             | 190                            | mm             | 240                            | mm             |
| Lengde                   | 1200             | mm             | 1380             | mm             | 1380                           | mm             | 2050                           | mm             |
| Antall planker pr pakke  | 7                |                | 8                |                | 7                              |                | 6                              |                |
| m <sup>2</sup> pr. pakke | 1,596            | m <sup>2</sup> | 1,722            | m <sup>2</sup> | 1,835                          | m <sup>2</sup> | 2,962                          | m <sup>2</sup> |
| Faser                    | 0V               |                | 0V               |                | med presset fas på fire kanter |                | med presset fas på fire kanter |                |
| Tykkelse                 | 8                | mm             | 8                | mm             | 8                              | mm             | 9,5                            | mm             |
| Not og fjær              | Perfect fold 3.0 |                | Perfect fold 3.0 |                | Perfect fold 3.0               |                | Perfect fold 3.0               |                |
| Garanti Vannbestandighet | 5                | år             | 5                | år             | 10                             | år             | 10                             | år             |



### FABRIKKGARANTI

|             | METODE           | PARAMETERE          | Pergo-VERDIER                |                   |
|-------------|------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| Bruksklasse | EN 13329         |                     | Klasse                       | 21-22-23/31-32-33 |
| CE          | EN 14041         | Sertifisert selskap | NB0766 EPH Dresden           | DOP: PL 0502      |
| Garanti     | Boligformål      | Vannbestandighet    | Se garantibetingelsene       | 33 år             |
|             |                  |                     | Classic Plank/Elegant Plank  | 5 år              |
|             | Kommersiell bruk | Vannbestandighet    | Modern Plank/Wide Long Plank | 10 år             |
|             |                  |                     | Se garantibetingelsene       | 10 år             |
|             |                  |                     | 5 år                         | 5 år              |

### GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

|   | METODE   | PARAMETERE                             | NORMKRAV                                     | Pergo-VERDIER        |
|---|--|--|--|----------------------|
| Slitestyrke   | EN 13329   |  | ≥ 6000 sykluser                              | ≥ 6000 sykluser      |
| Slitasjeklasse  | EN 13329   |  | AC5  | AC5                  |
| Slagfasthet   | EN 13329   | liten ball                             | ≥ 15N  | ≥ 15N                |
|   |  | stor ball                              | ≥ 1000mm                                     | ≥ 1000mm             |
| Ripefasthet   | EN 438-2, 25                                     |  | Belastning ≥ 3N                              | Belastning ≥ 5N      |
| Effekt av kontorstølhjul                                  | ISO 4918 (+underlag)                             | Type W (EN 12529)                      | 25000 sykluser                               | Ingen endring        |
| Tykkelsessvelling   | ISO 24336  | etter 24 timer senket i vann ved 20 °C | ≤ 15%  | ≤ 12%                |
| låsings styrke  | ISO 24334  | F10,2 langsiden                        | ≥ 1 kN/m                                     | ≥ 1 kN/m             |
|   |  | Fmax langsiden                         |  | ≥ 1 kN/m             |
|   |  | Fs0,2 kortsiden                        | ≥ 2 kN/m                                     | ≥ 2 kN/m             |
|   |  | Fmax kortsiden                         |  | ≥ 2 kN/m             |
| Effekt av møbelbein                                       | EN 424   |  | Ingen synlig skade etter test med beintype 0 | Ingen synlig skade   |
| Styrke laminat/kjerne                                     | EN 13329   | N/mm <sup>2</sup>                      | ≥ 1,25                                       | ≥ 1,50               |
| Statisk inntrykk  | EN ISO 24343-1                                   |  | inntrykksbestandighet ≤ 0,05 mm              | Ingen synlig endring |
| Motstand mot flekker                                      | EN 438   | Gruppe 1,2<br>Gruppe 3                 | Klasse 5                                     | Klasse 5             |
|   |  |  | Klasse 4                                     | Klasse 4             |
| Generelt inntrykk   | EN 13329   | Høydeforskjeller                       | ≤ 0,15 mm                                    | ≤ 0,10 mm            |
|   |  |  | ≤ 0,20 mm                                    | ≤ 0,10 mm            |
|   |  | Åpning i skjøter                       | Konkav ≤ 0,50%                               | ≤ 0,50%              |
|   |  | Skåling på langs                       | Konveks ≤ 1,00%                              | ≤ 1,00%              |
|   |  | Skåling på tvers                       | Konkav ≤ 0,15%                               | ≤ 0,15%              |
|   |  |  | Konveks ≤ 0,20%                              | ≤ 0,20%              |
| Dimensjonsvariasjoner etter endringer i relativ fuktighet | EN 13329   | δl                                     | δl average ≤ 0,9 mm                          | ≤ 0,9 mm             |
|   |  | δw                                     | δw average ≤ 0,9 mm                          | ≤ 0,9 mm             |
| Lysekthet   | EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5 | grå referanse                          | Klasse ≥ 4                                   | Klasse 4             |



### ANDRE TEKNISKE DATA

|                            | METODE                | PARAMETERE           | NORMKRAV | Pergo-VERDIER   |                                 |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------|---------------------------------|
| Trinnlydsdemping           | ISO 712/2             | På et Pergo-underlag |          | ΔLw = 20 dB     | (Avhengig av benyttet underlag) |
| Brennende sigarett tetthet | EN 438-2:30<br>EN 323 |                      | Klasse 4 | Klasse<br>≈ 900 | 5<br>kg/m <sup>2</sup>          |

### MILJØ, HELSE OG SIKKERHET

|                      | METODE                             | PARAMETERE           | NORMKRAV  |                              |  |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|---|------------------------------|--|
| Formaldehydavgassing | EN 717-1                           | ppm                  | E1 < 0,1  | < 0,01                       |  |
| Antistatisk          | EN 1815                            |                      | ≤ 2,0 kV  | ≤ 2,0 kV                     |  |
| Brannklassifisering  | EN 13501-1                         | Klasse               | Classic Plank/Elegant Plank<br>Modern Plank/Wide Long Plank         | Bfl-s1<br>Cfl-s1             |  |
| Varmemotstand        | EN 12996:2001                      | m <sup>2</sup> K/W   | Tykkelse 8mm<br>9,5mm   | 0,055<br>0,061               | m <sup>2</sup> K/W<br>m <sup>2</sup> K/W |
| Gulvvarme            |                                    | På et Pergo-underlag | Se egne instruksjoner   | Gulvvarme                    |  |
| Sklisikring          | EN 13893<br>DIN 51130<br>ENV 12633 | μ                    | μ ≥ 0,30<br>Alle Original Excellence kolleksjoner unntatt Sensation | DS: μ ≥ 0,30<br>R9<br>Klasse | 1<br>(Avhengig av struktur)              |

|                             |             | DIN 51130 | UNE-ENV-12633<br>value = PTV value | UNE-ENV12633<br>Class = PTV<br>class |
|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03367 | R10       | 34                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03368 | R10       | 34                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03369 | R10       | 59                                 | 3                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03370 | R10       | 59                                 | 3                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03371 | R10       | 59                                 | 3                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03372 | /         | 22                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03373 | R10       | 38                                 | 2                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03374 | R10       | 34                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03375 | R10       | 34                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03376 | R9        | 24                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03866 | R10       | 24                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03867 | R10       | 24                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03868 | R10       | 24                                 | 1                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03869 | R10       | 59                                 | 3                                    |
| Modern Plank - Sensation    | L0231-03871 | R10       | 24                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03568 | /         | 21                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03570 | R9        | 37                                 | 2                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03571 | R9        | 21                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03589 | R9        | 21                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03590 | R9        | 21                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03862 | R10       | 24                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03863 | R10       | 24                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03864 | R10       | 24                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03865 | /         | 21                                 | 1                                    |
| Wide Long Plank - Sensation | L0234-03870 | R10       | 24                                 | 1                                    |

### SERTIFISERINGER

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| U-zeichen            | Z-156.606-996   |
| AFSEET               | A+              |
| Nordic ecolabel      | 30290001        |
| PEFC                 | PEFC/07-32-37   |
| M1                   |                 |
| Singapore Greenlabel | 035-098-1422    |
| Eco Bau              | Sensation: Eco2 |
| EU Ecolabel          | SE/035/001      |
| EPD                  |                 |

