

# Tapwell

## TA SIGMA Flush button

---

TA SIGMA Krom

---


### Artikkelnummer

TA SIGMA Krom - 9418550 (NRF.nr:4229936)  
TA SIGMA Matt Sort - 9420504 (NRF.nr:4230978)  
TA SIGMA Oksiderende Messing - 9418572  
(NRF.nr:4229741)  
TA SIGMA Oksiderende Kobber - 9418753  
(NRF.nr:4230606)  
TA SIGMA Bronze - 9423082 (NRF.nr:4230979)  
TA SIGMA Black Chrome - 9418951 (NRF.nr:4230981)  
TA SIGMA Honey Gold - 9419035 (NRF.nr:4230982)  
TA SIGMA Brushed Black Chrome - 9422577  
(NRF.nr:4230983)  
TA SIGMA Brushed Nickel - 9421183 (NRF.nr:4229937)

---

Spyleknapp for innbygging i metall. Hel og halvspyling.  
Passer kun på Geberits sistene Sigma 112.

Veggen må fores ut min 30 mm for at betjeningsplaten skal  
fungere.



# Tapwell

---

## Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

## OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

## Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

## Smøring

Smør kun med silikonfett.

## Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

---

## Dimensjoner/Vekt

**Produkt-Bredde:** 250 mm

**Produkt- Høyde:** 170 mm

# Tapwell Dimension Drawing TA SIGMA

Metric (mm)

