

BI284 Kitchen accessory

BI284 Krom

Artikelnummer

BI284 Krom - 8322318
BI284 Mattsvart - 9420326
BI284 Mässing - 8322330
BI284 Koppar - 9418769
BI284 Bronze - 9425848
BI284 Black Chrome - 9418953
BI284 Honey gold - 9419121
BI284 Brushed Black Chrome - 9424172
BI284 Brushed Honey Gold - 9424173
BI284 Brushed Nickel - 9421278

Diskmaskinsavstängning i enkel design. Håltagning Ø 28 mm.



Tapwell

Skötselråd

Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålorester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsgrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessorier samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning

Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygien. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibrertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning

Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll

För underhåll finns instruktionsfilmer på vår [YouTube-kanal](#) →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd

Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på [Tapwells hemsida](#) →

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 180 mm

Förpackning - Bredd: 120 mm


Förpackning - Höjd: 80 mm

Förpackning - Nettovikt: 0,65 kg

Produkt - Bredd: 33 mm

Produkt - Djup: 33 mm

Produkt - Höjd: 120 mm



Tapwell AB

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis



BI284 Diskmaskinsavstängning

Flödesschema

Test settings:		Step Flow Rate - Fully Cold			S.N. S441 22	Station 1	
Cold water supply							
Quantity					Unit	Min	Max
Hot water temperature					°C	-	-
Cold water temperature					°C	12,97	17,55
Step	Hot pressure	Cold pressure	Hot flow rate	Cold flow rate	Mixed flow rate	Mixed temperature	
	(bar)	(bar)	(l/min)	(l/min)	(l/min)	(°C)	
1	-	0,50	-	9,62	9,67	17,09	
2	-	1,00	-	14,03	14,09	16,20	
3	-	1,51	-	17,25	17,31	15,12	
4	-	2,00	-	20,07	20,14	14,20	
5	-	2,50	-	22,55	22,62	13,63	
6	-	3,00	-	24,77	24,84	13,48	
7	-	3,50	-	26,90	26,99	13,24	
8	-	3,99	-	28,89	28,98	13,24	
9	-	4,50	-	30,52	30,59	13,23	
10	-	5,00	-	32,48	32,57	13,18	

