




Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett gulvstående toalett, overflatejevt



Eksempelbilde



Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spylekant
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen

- Gulvtilkoblinger på 6–28 cm fra veggen i kombinasjon med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett mulig
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Kan kombineres med Geberit Monolith modul for gulvstående toalett

Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

Leveringsomfang

- Vanntilkoplingssett
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringsett
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T
146.310.SI.1	6166188	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass hvit	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.11.1	6166186	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.SJ.1	6166189	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Glass svart	36 cm	44 cm	56 cm
146.310.FW.1	6166187	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: Rustfritt stål, børstet	36 cm	44 cm	56 cm

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett
- Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett
- Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger
- Geberit tilslutningsbend 90°



-
- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.com.