



EAN: 6414150103094  
[static.oras.com/3031F-81](http://static.oras.com/3031F-81)

Stilrent hjelpemiddel på kjøkkenet for i dag og fremtiden.

Med uttrekkbar tut gjør renhold av oppvaskkum til en enkel sak. Ved bruk har du mulighet til å variere mellom to stråletyper.

Kranen har også en sikkerhetsfunksjon til oppvaskmaskin, som stenger vanntilførsel etter endt bruk.

- Kjøkken
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Brushed bronze
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- Soft- and Needle-Spray
- 2-spray

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>380 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>231 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

### Elektroniske attributter

Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
---------	-----------------------------

### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>



