

Bademiljøsete 860 SC & LO, inkl. D04 universalbeslag

Nr. 860000-D04999



NRF nr.

6190512

Produktbeskrivelse

Toalettsete med lokk, i gjennomfarget herdeplast inkl. lift-off beslag i rustfri stål

- inkl. D04 universal beslag i rustfri stål med lift-off
- senteravstand: 132 - 215
- belastning på setering 240 kg
- kan brukes på universelle toaletter
- 10 års garanti

Fargeprogram

000 hvit

Alternative beslag

BL6 Universal beslag med kipanker til lift-off

Beslags overflate

999 Rustfrit stål

Reservedeler




A4051 Delta buffer

Vektangivelse

Nettovægt ca. 2,900 kg, inkl. beslag

Pakning

	Mål:	Vægt:
Enkeltpakning	463x385x75 mm	3,300 kg
5 enkeltpakninger i en masterpakning	474x392x395 mm	17,200 kg
12 masterpakninger (60 seter) på en palle		



Bademiljø®

Materialebeskrivelse

Toalettsete:

Materialet er gjennomfarget herdeålast (UF A 10 = ureaformaldehyd) uten innhold av miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks % Cellulose samt 5% mineral, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren inneholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.

Buffere:

EVA (copolymer av ethylen og vinylacetat).

Demper sett::

Hydraulisk demper i rustfritt stål og plastdeler i termoplast.

Demperveske: Silikonolie

Beslag:

Rustfrit stål EN 1.4301/AISI 304

Passliste

Universal sete

Rengjøring

Bruk vanlig såpevann. Sete og beslag skal tørkes av etter rengjøring. De bør ikke forbli fuktige. WC-Rens og andre klorhoildige, slipende eller etsende rengjøringsmidler må ikke komme i kontakt med sete og beslag. Derfor bør sete stå i oppreist stilling til all WC-rens er skylt væk.

Garantien dekker i 10 år for materiale- og fabrikkasjonsfejl.
Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.